

SIMATIC IPC477D



SIMATIC IPC477D 是功能强大的面板式工业 PC，最高最高支持酷睿 i7-3517UE 处理器，具有很高的图形性能，可完美地满足对坚固、免维护和安全系统所提出的要求。显示屏有 12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸多个型号可供选择，15 英寸有带按键屏幕可供选择。170 度可视角。

标准选项：

2x 千兆以太网, 4x USB 3.0, 1x COM , 1x DVI-I, 1x DP 口输出；
无风扇；24V 直流工业电源；无扩展插槽。

SIMATIC IPC477D	订货号
	6AV7 2 4 ■ - ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■
设备类型	
标准设备	0
处理器和现场总线	
赛扬 U827E (1C/1T, 1.4GHz, 1,5MB 缓存) ; 2x 千兆以太网 (IE/PN)	0
赛扬 U827E (1C/1T, 1.4GHz, 1,5MB 缓存) ; 2x 千兆以太网 (IE/PN) ; PROFIBUS DP12	1
酷睿 i3-3217UE (2C/4T, 1.6GHz, 3MB 缓存) ; 2x 千兆以太网 (IE/PN)	3
酷睿 i3-3217UE (2C/4T, 1.6GHz, 3MB 缓存) ; 2x 千兆以太网 (IE/PN) ; PROFIBUS DP12	4
酷睿 i3-3217UE (2C/4T, 1.6GHz, 3MB 缓存) ; 1x 千兆以太网 (IE/PN) ; 1x PROFINET (IRT, 3 端口)	5
酷睿 i7-3517UE (2C/4T, 1.7(2.8) GHz, 3MB 缓存) ; 2x 千兆以太网 (IE/PN)	6
酷睿 i7-3517UE (2C/4T, 1.7(2.8) GHz, 3MB 缓存) ; 2x 千兆以太网 (IE/PN) ; PROFIBUS DP12	7
酷睿 i7-3517UE(2C/4T,1.7(2.8)GHz,3MB 缓存);1x 千兆以太网(IE/PN);1x PROFINET(IRT, 3 端口)	8
前面板	
12" 触屏 (1280 x 800) (注意以下选项的限制条件 : HDD, PCIe, RS232, AC, DVD)	A
15" 触屏 (1280 x 800) 前面板带 USB	B
15" 触屏 / 按键 (1280 x 800) 前面板带 USB	C
19" 触屏 (1366 x 768) 前面板带 USB	D
22" 触屏 (1920 x 1080) 前面板带 USB	E
内存 /NVRAM	
1GB	A
2GB	B
4GB	C
8GB	D
1GB 和 NVRAM	J
2GB 和 NVRAM	K
4GB 和 NVRAM	L
8GB 和 NVRAM	M
扩展 (硬件)	
1 个 RS232, 无 PCIe	0
1 个 RS232 和 1 个 PCIe	1
2 个 RS232, 无 PCIe	3
2 个 RS232 和 1 个 PCIe	4
操作系统	
无操作系统	0
Windows Embedded Standard 7 SP1, 英语, 32 位	4
Windows Embedded Standard 7 SP1, 英语, 64 位	5
Windows7 Ultimate SP1, 32 位, 多语言 (德, 英, 法, 意, 西)	6
Windows7 Ultimate SP1, 64Bit, 多语言 (德, 英, 法, 意, 西)	7
可更换驱动 (可插拔)	
无外部大容量存储器	0

SIMATIC IPC477D		订货号
		6AV7 2 4 ■ - ■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ ■
CFAST 2GB, 无操作系统		1
CFAST 4GB (如无内部大容量存储器或 HDD, 仅在预安装操作系统情况下可选)		2
CFAST 8GB (如无内部大容量存储器或 HDD, 仅在预安装操作系统情况下可选)		3
CFAST 16GB (如无内部大容量存储器或 HDD, 仅在预安装操作系统情况下可选)		4
DVD		6
内部存储器 (不可插拔)		
无内部大容量存储器		A
CFAST 2GB		B
CFAST 4GB		C
CFAST 8GB		D
CFAST 16GB		E
SSD 50GB (高耐用度)		G
SSD 80GB (标准)		H
HDD 250GB		K
DVD		L
SSD 50GB 高耐用度 (SLC) 带 DVD		M
SSD 80GB 标准 (MLC) 带 DVD		N
HDD 250GB 带 DVD		Q
SSD 160GB 标准 (MLC)		P
预安装软件		
无 SIMATIC 软件		A
RTX: WinAC RTX 2010 SP1		B
WinCC RT Advanced 128PT		C
WinCC RT Advanced 512PT		D
WinCC RT Advanced 2048PT		E
WinCC RT Advanced 4096PT		F
HMI/RTX: RT 128PT		J
HMI/RTX: RT 512PT		K
HMI/RTX: RT 2048PT		L
HMI/RTX: RT 4096PT		M
RTX F: WinAC RTX F 2010 SP1		N
HMI/RTX F: RT 128PT		P
HMI/RTX F: RT 512PT		Q
HMI/RTX F: RT 2048PT		R
HMI/RTX F: RT 4096PT		S
电源		
24V DC 工业电源		0
110/230V AC 工业电源, 无插头		1
100/230 V AC 工业电源, 欧标插头		2
100/230 V AC 工业电源, 美标插头		3
100/230 V AC 工业电源, 国标插头		4
100/230 V AC 工业电源, 意标插头		5
100/230 V AC 工业电源, 瑞士插头		6
100/230 V AC 工业电源, 英标插头		7
24V DC 工业电源和 TPM (不适用于中国和俄罗斯)		8
附件		
Cfast 存储卡 2GB	6ES7648-2BF10-0XF0	
Cfast 存储卡 4GB	6ES7648-2BF10-0XG0	
Cfast 存储卡 8GB	6ES7648-2BF10-0XH0	
Cfast 存储卡 16GB	6ES7648-2BF10-0XJ0	

最终订货号的确认及更多附件信息, 请联系西门子相关人员。