

# SIMATIC IPC677D



SIMATIC IPC677D 目前提供 22 寸触屏配置，最高支持至强 E3-1268Lv3 处理器，可完美完成可视化以及处理大量数据的任务。

接口：

2x PCI，2x 千兆以太网，4 x USB V3.0，1x 串口 (COM1)  
板载 RAID 控制器，看门狗，温度 / 风扇监控。

15" 触屏 (1280 x 800)
19" 触屏 (1366 x 768)
22" 触屏 (1920 x 1080)
15" 多点触屏 (1280 x 800)
19" 多点触屏 (1366 x 768)
22" 多点触屏 (1920 x 1080)
赛扬 G1820TE (2C/2T, 2.2GHz, 2MB 缓存)
赛扬 G1820TE (2C/2T, 2.2GHz, 2MB 缓存) ; PROFIBUS/MPI (兼容 CP5622) ; 2MB 缓冲 SRAM
赛扬 G1820TE (2C/2T, 2.2GHz, 2MB 缓存) ; PROFINET (IRT, 3 个端口, 兼容 CP1616) ; 2MB 缓冲 SRAM
酷睿 i3-4330TE (2C/4T, 2.4GHz, 4MB 缓存, VT-x)
酷睿 i3-4330TE (2C/4T, 2.4GHz, 4MB 缓存, VT-x) ; PROFIBUS/MPI (兼容 CP5622) ; 2MB 缓冲 SRAM
酷睿 i3-4330TE (2C/4T, 2.4GHz, 4MB 缓存, VT-x) ; PROFINET (IRT, 3 个端口, 兼容 CP1616) ; 2MB 缓冲 SRAM
至强 E3-1268Lv3 (4C/8T, 2.3(3.3)GHz, 8MB 缓存, VT-d, AMT) ;
至强 E3-1268Lv3 (4C/8T, 2.3(3.3)GHz, 8MB 缓存, VT-d, AMT) ; PROFIBUS/MPI (兼容 CP5622) ; 2MB 缓冲 SRAM
至强 E3-1268Lv3 (4C/8T, 2.3(3.3)GHz, 8MB 缓存, VT-d, AMT) ; PROFINET (IRT, 3 个端口, 兼容 CP1616) ; 2MB 缓冲 SRAM
250 GB HDD SATA
250 GB HDD SATA ; DVD+/-RW
500 GB HDD SATA
500 GB HDD SATA ; DVD+/-RW
RAID1 2x 250 GB SATA (2.5")
RAID1 2x 250 GB SATA (2.5") ; DVD+/-RW
SSD 240 GB
SSD 240 GB ; 250 GB HDD SATA (2.5")
SSD 240 GB ; 250 GB HDD SATA (2.5") ; DVD+/-RW
2 GB DDR3 1600 DIMM
4 GB DDR3 1600 DIMM

8 GB DDR3 1600 DIMM
16 GB DDR3 1600 DIMM
8 GB DDR3 1600 DIMM; ECC
16 GB DDR3 1600 DIMM; ECC
2x PCI
1x PCIe(x16) ; 1x PCI
1x PCIe(x16) ; 1x PCIe(x4)
无扩展 (硬件)
额外 2x USB (占用 1 个槽)
COM2; LPT (占用 1 个槽)
额外 2x USB & COM2; LPT (占用 2 个槽)
Windows 7 Ultimate 32 位 SP1, MUI (英, 德, 法, 意, 西)
Windows 7 Ultimate 64 位 SP1, MUI (英, 德, 法, 意, 西)
无操作系统
SIMATIC PC DiagMonitor V4.x
SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.x
SIMATIC IPC DiagMonitor V4.x, Image&Partition Creator V3.x
无扩展 (软件)
TPM- 模块 (不适用于中国和俄罗斯)
100/230 V AC 工业电源, 欧标插头
100/230 V AC 工业电源, 英标插头
100/230 V AC 工业电源, 瑞士标插头
100/230 V AC 工业电源, 美标插头
100/230 V AC 工业电源, 意标插头
100/230 V AC 工业电源, 国标插头
DC 24V 工业电源

最终订货号的确认及更多附件信息，请联系西门子相关人员。